

Dělička těsta kontinuální

typ CLASSIC REX FUTURA,

KÖNIG, Rakousko

KÖNIG

Automatický kontinuální dělicí stroj na drobné pečivo se zakružováním s dvěma hmotnostními rozsahy. Dokonale jemné zpracování těsta je zajištěno tímto postupem: **Předběžné dávkování těsta k dělicímu pístu** je řízeno patentovaným systémem pro vkládání těsta, který se skládá z hvězdic pro zavádění těsta, čidla pro sledování množství těsta u pístu a zaprašovače. **Dělení těsta** se provádí pomocí osvědčeného systému **ReX- High- Soft**, který obsahuje píst pro vtlačování těsta s pružinovou ochranou a vačkově řízený dělicí buben. Přebytkové těsto, které se nevejde do komůrek dělicího bubnu, se minimálním tlakem vrací zpět nad píst k dalšímu zpracování. Výhoda tohoto řešení - absolutně se nepoškozuje těsto.


Zakružování těsta se provádí pomocí speciální zakružovací desky nad horní polohou bubnu.

Během zakružování výrobků se výšková poloha desky upravuje automaticky podle nastavené váhy výrobku. Po každém pootočení dělicího bubnu jsou pak zakroužené kousky těsta vysunuty tlačnými písty z komůrek v bubnu na vynášecí pás.

Nejdůležitější charakteristikou tohoto stroje je zvětšený dělicí buben s osmi řadami dělicích pístů, vždy 4 pro každý rozsah dělení, umístěnými střídavě mezi sebou po obvodu bubnu. Přepnutí dělicích pístů se provádí elektromagneticky stisknutím tlačítka, kdy dojde k pootočení bubnu o 45° a pak již pokračuje v cyklech po 90°

Použitím pístů – matric dvou váhových rozsahů lze zpracovávat výrobky ve větším hmotnostním rozmezí.

Počet řad a hmotnostní rozsah se zadává při objednávce.



Volitelná výbava:

- zařízení pro snížení – zaslepení počtu řad o 1 nebo 2 (provoz minimálně na 3 řady)
- výškově nastavitelný výstupní válec pro výsuv klonků na vynášecí pás v poloze švem dolů
- nastavitelná deska na výstupu pro výsuv klonků na vynášecí pás v poloze švem nahoru

Technické údaje:

Hmotnost klonků	Viz tabulka, kombinují se vždy dva rozsahy
Počet řad	Viz tabulka
Výkon - plynulá regulace	720 - 1500 ks / hod / řada
Rozměry stroje (š x d x v)	800 x 2005 x 1780 mm
Hmotnost stroje	900 kg
Elektrický příkon / připojení	3,0 kW / 400 V

Hmotnost klonků	Počet řad	Označení bubnu
17 – 45 G	3\4\5\6	SK 44
20 – 50 G	3\4\5\6	SK 47
22 – 55 G	3\4\5\6	SK 51
25 – 65 G	3\4\5\6	SK 54
35 – 85 G	3\4\5\6	SK 58
50 – 110 G	3\4\5\6	SK 63
52 – 115 G	3\4\5\6	SK 65
55 – 125 G	3\4\5	SK 67
60 – 135 G	3\4\5	SK 70
65 – 160 G	3\4\5	SK 73
70 – 170 G	3\4\5	SK 75
80 – 180 G	3\4\5	SK 78

0823

#chcipekarnu

omega