

Vyvalovací stroj VSU 3/C

Mopos, Česká republika,



Vyvalovač typu VSU se používá k vyválčení všech druhů chlebových těst. Klonek těsta je unášen spodním pásem pod pás horního dopravníku, který je protiběžný. Rychlost pásu se dá regulovat a tím i kvalita vyválčení. **V jednodušší variantě je místo horního dopravníku pouze přítlačná rozvalovací deska.** Horní pás i přítlačná deska jsou výškově nastavitelné. Při průchodu těsta pod horním dopravníkem nebo přítlačnou deskou dochází k vyválčení klonku do tvaru vecky.

Nad spodním pásem je umístěn zaprašovač se samostatným pohonem s regulací.

Stroj je na kolečkách. Použití jako samostatný stroj nebo v lince.

Hlavní znaky:

- regulovatelná rychlost pásů
- nastavitelná výška přítlačného pásu nebo desky
- regulovatelná délka vyválčení klonku
- automatické zaprašování s regulovatelným pohonem



Technická data	
Výkon	2400 ks/hod
Rozsah	500 – 2400 g
Příkon / připojení	1,3 kW / 400 V
Hmotnost	196 kg
Rozměry (š x v x d)	900 x 1580 x 2200 mm

0823

#chcipekarnu

omega