

Rotační pec

typ C 200 až C 202 a C 250 až C 252

Sveba Dahlen, Švédsko

Nejnovější generace úsporných rotačních pecí se zesílenou izolací stěn (není snižován topný výkon !) a ovládáním SD - Touch panelem. Zaručí Vám optimální provoz a výrobu.

Výbava:


- SD-Touch panel – dotykový panel s možností nastavení všech parametrů pece a tvorby programů (až 999 programů)
- časovač pečení s akustickým a optickým signálem konce doby
- časovač zapařování s rozmezím do 60 s
- závěsný hák na vozík (alternativně rotační platforma)
- výkonný systém zapařování
- patentovaný reverzní systém otáčení vozíků IBS zaručuje rovnoměrné pečení a vysokou produktivitu
- snadný přístup pro údržbu z přední strany nebo vnitřku pece
- dokonalá zesílená izolace stěn pece zaručuje ekonomické pečení. Stěny jsou izolovány překrývajícími se pásy Rockwool

Volitelné příslušenství:

- digestoř
- izolovaná podlaha
- rotační platforma

Vytápění pece:

- C 200 a C 250 – topné el. spirály
- C 201 a C 251 – hořák ELTO
- C 202 a C 252 – hořák zemní plyn



IBS systém reverzního otáčení vozíků

Typ	C 200, C 201, C 202	C 250, C 251, C 252
Pečná plocha (m ²)	7,68	8,64
Rozměr plechů (mm)	580x780 / 600x800	
Počet pater na vozík	16 (vzdálenost 83 mm)	18 (vzdálenost 83 mm)
Max. teplota pečení	300°C	
Zastavěná plocha (š x h)	1450 x 1353 mm	
Výška pece (mm)	2291 ^{C200} , 2379 ^{C201} , 2379 ^{C202}	2524 ^{C250} , 2611 ^{C251} , 2611 ^{C252}
Příkon elektro	50kW ^{C200} , 2kW ^{C201} , 2kW ^{C202}	60kW ^{C250} , 2kW ^{C251} , 2kW ^{C252}

0525

#chcipekarnu

omega