

Myčka přepravek průběžná

Jeros, Dánsko

typ 200XL



Průběžná myčka Jeros nabízí efektivní mytí plastových přepravek standardní velikosti 400x600 mm. Díky její všestrannosti a mycímu systému JEROS, mohou být myčky využity v malých i velkých provozech. Standardní model Jeros 200XL nabízí kapacitu 250 – 300 přepravek za hodinu. Dopravník posunuje přepravky myčkou dnem vzhůru přes mycí, neutrální a oplachovou sekci. Mycí pumpa čerpá vodu ze zásobní dohřívávané nádrže do potrubního rozvodu s mycími tryskami, tlakem se umyjí bedny a voda stéká přes filtr zpět do nádrže. V neutrální zóně odkapou zbytky mycí vody před oplachem. Oplach se provádí jemnými tryskami, které jsou zásobovány horkou vodou přímo z vodovodního řádu, volitelně s přídatným dohříváním 2 x 9 kW pro zvýšení teploty oplachové vody o 30°C. Voda, stékající z přepravek, doplňuje mycí nádrž a přebytečná znečištěná voda odtéká z nádrže přepadem do odpadu.



Volitelné doplňky:

- ☐ dohřívání oplachové vody
- ☐ zařízení pro obsluhu pouze jednou osobou „one man operation“
- ☐ automatické dávkování oplachového prostředku
- ☐ sušící tunel s výkonem 150 – 300 přepravek / hod

Technická data

Typ	200 XL
Kapacita myčky	250 - 300 přepravek / hod
Velikost tunelu š x v	650 x 470 mm
Mycí nádrž objem / ohřev	215 l / 2 x 6 kW
Vodní pumpa	6 kW
Připojení vody / odpad	½" 50°C / Ø 50
Příkon / připojení	24 kW / 400 V
Rozměry d x š x v / výška s „one man“	3500x900x1660/2080 mm

0925

#chcipekarnu

omega