

# Myčka přepravek Eco modular

## Unikon, Holandsko



Unikon Eco modular je myčka s volitelným sestavením určená do středních a větších podniků pro mytí pekařských přepravek.

Základní stroj se skládá ze vstupní části (500 mm) s transportním řetězem s úchyty (nastavitelná rychlost), hlavní mycí sekce (1000 mm), samostatné oplachové sekce (500 mm) a výstupní části (500 mm) pro odběr umytých přepravek. Přepravky se vkládají ve vstupní části dnem nahoru na tažný řetěz. V hlavní mycí sekci je voda s mycím přípravkem v nádrži vyhřívána na teplotu 40 - 50°C a je čerpána výkonným nerezovým čerpadlem do rozvodného potrubí s mycími tryskami. Mycí voda stéká přes filtr zpět do mycí nádrže. Umyté přepravky jsou v další sekci oplachovány čistou horkou vodou (min. 60°C) s možností přidání smáčecího přípravku pro lepší osychání přepravek. Tato voda doplňuje mycí nádrž. Nejvíce znečištěná voda z mycí nádrže odtéká přepadem do odpadu.

Pro vyšší výkon je možné sestavit myčku s prodlouženou mycí sekcí atp., proto název „MODULAR“.



### Volitelné doplňky:

- zařízení pro obsluhu jedním pracovníkem
- dávkovací čerpadlo oplachového přípravku
- el. těleso 9 kW nebo 18 kW pro dohřívání oplachové vody
- digestoř pro odtažení par
- neutrální a osušecí zóna



### Technická data - základní stroj:

Typ	Eco modular
Kapacita myčky	200 - 300 přepravek/hod
Spotřeba vody	4 – 8 l / hod
Přípojení vody / odpad	3/4" / 2"
Teplota vstupní vody	min. 50°C
Vyhřívání mycí nádrže	2 x 9 kW
Objem mycí nádrže	120 L
Čerpadlo	4 kW
Systém přepravy	nerezový řetěz s úchyty
Rozměry přepravky d x š x v	600 x 400 x 300 mm
Rozměry myčky d x š x v	2500 x 800 x 1600 mm

0823

#chcipekarnu

omega