

Průmyslová boxová myčka

typy 9117, 9120, 9130, Jeros, Dánsko



Řada myček 91xx obsahuje výše uvedené typy se systémem **mytí posuvným rámem** a větším mycím prostorem – až pro 3 přepravky vedle sebe. Jsou vhodné pro používání v cukrářských nebo pekařských provozech k mytí přepravek, nádob, kotlíků a metel ze šlehačů, táců, atp. Voda z mycí nádrže je hnána čerpadlem do mycích trysek umístěných v rámu kolem mycího prostoru. Rám přejíždí zezadu dopředu a zpět a voda stéká přes filtr zpět do nádrže. Po skončení mycího cyklu je pauza na odkapání. Následně druhé čerpadlo žene vodu z oplachové nádrže do jemných, oplachových trysek, také umístěných v rámu. Tato voda stéká také do mycí nádrže a z ní je nejvíce znečištěná voda přepadem odváděna do odpadu. Oplachová nádrž je automaticky doplňována čistou vodou. U obou nádrží je možnost automatického dávkování mycího, resp. oplachového přípravku.

Mycí cyklus lze spustit až po nahřátí obou nádrží na předepsanou teplotu.



Hlavní znaky:

- hygienický vzhled stroje
- samočisticí "Duo Micro" filtrační systém
- přepínání nízký / vysoký tlak mytí
- teplota vody mytí 58°C,
- teplota vody oplachu 85°C
- časy mytí: 3 min eco: 3 min: 6 min
- čas oplachu 20 sec
- funkce automatického vypínání



Technická data

Typ	9117	9120	9130
Velikost mycího prostoru š x hl x v	830 x 635 x 645 mm	1010x635x645 mm	1290x735x645 mm
Kapacita 1 mytí: Eurobedna 400x600	2	2	3
plech 400x600	30	30	45
plech 600 x 800	15	15	15
Rozměry myčky š x hl x v mm	1085x855x1631/2100	1280x855x1631/2100	1555x955x1631/2100
Tlak mytí	0,9 / 1,2 bar	0,8 / 1,2 bar	0,8 / 1,3 bar
Objem mycí nádrže / oplachové	64 / 25 L	86 / 25 L	128 / 30 L
Kapacita mycího čerpadla	600 L/min	2 x 600 L/min	600 + 950 L/min
Spotřeba vody / 1 cyklus mytí	8 L	10 L	12 L
Příkon / připojení	12 kW / 400 V	13,5 kW / 400 V	16,5 kW / 400 V
Připojení vody / odpad	½" 50°C / 40 mm		
Váha myčky bez vody	170 kg	180 kg	225 kg

0823

#chcipekarnu

omega