

Louhovací stroj Riehle, Německo

typ RMBB 780 / RMBB 980



Louhovací stroj RMBB je zárukou jisté a bezpečné práce s louhem. Kompaktní provedení při optimálním výrobním výkonu předurčuje RMBB pro nasazení ve středně velkých a malých provozech. Výrobky se po natvarování položí na speciální plátna, volně položená na desce nebo plechu a dají se kynout. Po nakynutí se deska položí na vstupní stůl stroje a suchý zip na spodním lemu plátna se zachytí o protikus na drátěném dopravníku. Dopravník táhne plátno s výrobky a před louhovou clonou zatáhne plátno otáčkou dolů. Výrobky přejdou na druhý drátěný dopravník, který prochází dvojitou louhovou clonou. Louh vytéká volně štěrbinami z nádržky nad dopravníkem, kam ho dopravuje ze zásobní nádrže čerpadlo. Nalouhované výrobky sjíždí na pečící plech, který se postupně vysunuje ze zásuvky pod dopravníkem. Nastavitelný ohřev v zásobní nádrži zabraňuje poklesu teploty louhu. Odnímatelné stoly na vstupu a výstupu ze stroje.

Výhody stroje:

- vhodný pro louhování všech druhů pečiva (preclíky, bagety, bulky...)
- dvojitá louhová clona pro pravidelné a rovnoměrné louhování
- jednoduché ovládání a robustní konstrukce
- ukazatel stavu louhu
- jednoduchý stroj na čištění, motor a čerpadlo jsou bez údržby
- mobilní, stroj je na kolečkách

Výbava:

- louhovací plátna (možno prát)
- překlápěcí zařízení pro otočení výrobku

Volitelná výbava:

- zařízení pro posyp solí



Technické údaje

| Typ | RMBB 780 | RMBB 980 |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Velikost plechů | 580 x 780 mm | 580 x 980 mm |
| Rozměry (š x d x v) mm | 795 x 2100 x 1270 | 795 x 2500 x 1270 |
| Výška s posyp. zařízením | 1385 mm | 1385 mm |
| Objem nádrže na louh | 100 L | 100 L |
| Příkon / připojení | 5,1 kW / 400 V | 5,1 kW / 400 V |
| Váha | 180 kg | 185 kg |
| Výkon | až 200 plechů / hod | |

0823

#chcipekarnu

omega