

Šokové zchlazovače Samaref typ PO 5T P PA a typ PO 8T P

samaref
cool instinct

Vnější/vnitřní materiál z nerezové oceli AISI 304; prostor kompresoru a dno z vrstvené oceli. Kompresor vybavený elektronickými ventilátory motoru s nízkou spotřebou a termostatickým ventilem.

Chladivo R290, náplň 150 gr.

Výparník je koncipován tak, aby poskytoval maximální výměnnou plochu a zajistil optimální výkon. Odvod kondenzátu do snadno vyjímatelné sběrné misky.

(pro instalace bez systému odvodu vody)

Zařízení může pracovat po dobu až 24 hodin bez tvorby ledu na výparníku.

Manuální odmrazování vzduchem.

Tloušťka izolace 60 mm z HFO polyuretanu pro zaručení vysokých izolačních vlastností (velmi nízký dopad na životní prostředí: GWP <5 a nulový ODP)

Samozavírací dveře, těsnění dveří magnetické a odnímatelné, navržené pro zlepšení izolace a snížení spotřeby energie.

Alarm otevřených dveří vizuální a akustický.

Nohy z nerezové oceli, výškově nastavitelné (45-60 mm)

Ovládání jednoduchým a intuitivním displejem.

Funkce:

Předchlazení, měkké a tvrdé zchlazení, měkké a tvrdé zmrazování, automatické skladování po konci cyklu.

Jehlová sonda s automatickým rozpoznáním zasunutí do produktu.



Technické údaje

Model	PO 5T P PA	PO 8T P
Objem	150 L / 5 plechů 40x60 cm	291 L / 8 plechů 40x60 cm
Teplotní režim	-40 až +10 °	-40 až +10 °C
Kapacita zchlazení z +90°C na +3°C	25 kg / 90 minut	30 kg / 90 minut
Kapacita zmažení z +90°C na -18°C	20 kg / 240 minut	24 kg / 240 minut
Chladicí výkon / příkon / připojení	1707 W / 1204 W / 230 V	2880 W / 1739 W / 230 V
Rozměry š x hl x v (mm)	800 x 700 x 950	800 x 825 x 1435

#chcipekarnu

omega