

Rotační pec

typ C 100 až C 102 a C 150 až C 152

Sveba Dahlen, Švédsko

SVEBA
DAHLEN

Nejnovější generace úsporných rotačních pecí se zesílenou izolací stěn (není snižován topný výkon !) a ovládáním SD - Touch panelem. Zaručí Vám optimální provoz a výrobu.

Výbava:


- ☐ SD-Touch panel – dotykový panel s možností nastavení všech parametrů pece a tvorby programů (až 999 programů)
- ☐ časovač pečení s akustickým a optickým signálem konce doby
- ☐ časovač zapařování s rozmezím do 60 s
- ☐ závěsný hák na vozík (alternativně rotační platforma)
- ☐ výkonný systém zapařování
- ☐ patentovaný reverzní systém otáčení vozíků IBS zaručuje rovnoměrné pečení a vysokou produktivitu
- ☐ snadný přístup pro údržbu z přední strany nebo vnitřku pece
- ☐ dokonalá zesílená izolace stěn pece zaručuje ekonomické pečení. Stěny jsou izolovány překrývajícími se pásy Rockwool

Volitelné příslušenství:

- ☐ digestoř
- ☐ izolovaná podlaha
- ☐ rotační platforma

Vytápění pece:

- ☐ C 100 a C 150 – topné el. spirály
- ☐ C 101 a C 151 – hořák ELTO
- ☐ C 102 a C 152 – hořák zemní plyn



IBS systém reverzního
otáčení vozíků

Typ	C 100, C 101, C 102	C 150, C 151, C 152
Pečná plocha (m ²)	5,57	6,27
Rozměr plechů (mm)	457 x 762	
Počet pater na vozík	16 (vzdálenost 83 mm)	18 (vzdálenost 83 mm)
Max. teplota pečení	300°C	
Zastavěná plocha (š x h)	1335 x 1355 mm	
Výška pece (mm)	2292 ^{C100} , 2382 ^{C101} , 2382 ^{C102}	2524 ^{C150} , 2614 ^{C151} , 2614 ^{C152}
Příkon elektro	40kW ^{C100} , 2kW ^{C101} , 2kW ^{C102}	50kW ^{C150} , 2kW ^{C151} , 2kW ^{C152}

0126

#chcipekarnu

omega