

Rotační pec

typ C 100 až C 102 a C 150 až C 152

Sveba Dahlen, Švédsko

Nejnovější generace úsporných rotačních pecí se zesílenou izolací stěn (není snižován topný výkon!) Zaručí Vám optimální provoz a výrobu.

Výbava:

- ☐ ovládání dotykový panel SD-Touch II s možností nastavení všech parametrů pece a tvorby programů
- ☐ nastavitelné proudění vzduchu pro teplo a páru při pečení citlivých výrobků, jako jsou pusinky a makronky
- ☐ časovač pečení s akustickým a optickým signálem konce doby
- ☐ výkonný systém zapařování s časovačem s rozmezím do 60 s
- ☐ závěsný hák na vozík (alternativně rotační platforma)
- ☐ IBS patentovaný systém reverzního otáčení vozíků zaručuje rovnoměrné pečení
- ☐ snadný přístup pro údržbu z přední strany nebo vnitřku pece
- ☐ dokonalá zesílená izolace stěn pece zaručuje ekonomické pečení. Stěny jsou izolovány překrývajícími se pásy Rockwool
- ☐ dvojité sklo ve dveřích, snadné čištění

Volitelné příslušenství:


- ☐ digestoř s ventilátorem
- ☐ izolovaná podlaha (+35 mm na výšku)
- ☐ rotační platforma

Vytápění pece:

- ☐ C 100 a C 150 – topné el. spirály
- ☐ C 101 a C 151 – hořák ELTO
- ☐ C 102 a C 152 – hořák zemní plyn



C150



IBS systém reverzního otáčení vozíků

Typ	C 100, C 101, C 102	C 150, C 151, C 152
Pečná plocha (m ²)	5,57	6,27
Rozměr plechů (mm)	457 x 762	
Počet pater na vozík	16 (vzdálenost 83 mm)	18 (vzdálenost 83 mm)
Max. teplota pečení	300°C	
Zastavěná plocha (š x h)	1335 x 1353 mm	
Výška pece (mm)	2292 ^{C100} , 2382 ^{C101} , 2382 ^{C102}	2524 ^{C150} , 2614 ^{C151} , 2614 ^{C152}
Příkon elektro	40kW ^{C100} , 2kW ^{C101} , 2kW ^{C102}	50kW ^{C150} , 2kW ^{C151} , 2kW ^{C152}

#chcipekarnu

omega