

Rotační pec

Mondial Forni BASIC 3.0

Řada pecí Basic splňuje potřeby těch, kteří hledají snadné použití, úsporu energie a optimalizaci prostoru.

Tato rotační pec zvládá pečení všech typů produktů díky své schopnosti rychlé změny teploty.

Unikátní systém proudění vzduchu

MondialForni BTT (Bottom to Top - zdola nahoru) Horký vzduch v pečné komoře proudí zespodu, čímž zajišťuje rovnoměrné rozvádění tepla.



Výbava: Dveře, čelo a pečící komora z nerezové oceli.

Dvojitá vrstva pevných izolačních panelů zaručuje vysokou tepelnou izolaci. Těsnění dveří z flexibilních ocelových plechů. Zapařování ze silných ocelových profilů s kaskádovým průtokem vody. Digestoř z nerezové oceli s ventilátorem odvádějícím páru. Nástupní rampa z nerezové oceli s mírným sklonem pro snazší nájezd vozíku. Vozíky (výška 159 - 164 cm) jsou samostatně na objednávku.

Volitelně závěsný hák nebo rotační platforma pro vozík:

- závěsný hák – max. zatížení 100-150 kg
- rotační platforma – max. zatížení 150-200 kg

Ovládání: dotykový Touch panel, 80 programů s možností naprogramovat pro každý program až 9 fází.

Možnosti volby topného media (při objednávce):

BASIC 3.0 4060/E nebo 6080/E (el.proud)

BASIC 3.0 4060/G nebo 6080/G (zemní plyn, hořák Riello)

MONDIAL FORNI



Technické údaje	BASIC 3.0 4060	BASIC 3.0 4575	BASIC 3.0 6080
Pečná plocha	3,6 m ²	5 m ²	7,2 m ²
Rozměr plechů	400 x 600 mm	460x760/500x700 mm	600 x 800 mm
Počet pater vozíku/rozteč	15 / 90 mm	15 / 90 mm	15 / 90 mm
Max. teplota pečení	300°C	300°C	300°C
Rozměr pece š x h x v	990 x 1460 x 2270 mm	1190x1740x2270 mm	1310x1860x2270 mm
Min. výška místnosti	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Váha pece	850 kg	980 kg	980 kg
Elektrické připojení typ E/G	30,2kW/1,5kW / 400 V	35,3kW/1,5kW / 400 V	35,7kW/1,5kW/ 400 V
Výhon hořáku kW typ G	32	47	53

0226

#chcipekarnu

omega